


BARVY-LAKY



K O M P L E T



ProHB Penetrace - univerzální akrylátová disperze určená pro zkvalitnění vlastností všech stavebních směsí obsahující cementový nebo vápenný hydrát a k penetraci savých podkladů. Pro penetraci savých podkladů se ředí vodou v poměru 1:5 až 1:10. Vhodná jako základní nátěr pod ProHB Standard, ProHB Interier, ProHB Classic a jiné interiérové a fasádní nátěry. Odstín: bezbarvý. Balení: 1 kg a 5 kg.



ProHB Standard - klasický bílý malířský tekutý nátěr k okamžitému použití do vnitřních prostor, vodouředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný. ProHB Standard se používá k nátěrům vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů apod. Bělost: 91% MgO
Nanášení: štětkou, válečkem, stříkáním (včetně AIRLESS).
Vydatnost: 3-5 m² z 1kg barvy ve dvou vrstvách podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.
Balení: plastové vědro 40 kg.



ProHB Interier – interiérová ořevuzdorná malířská barva, bílá, matná, vodouředitelná, odolná vůči ořeru za sucha, rychleschnoucí, s výraznou krycí schopností a roztíratelností, paropropustná. ProHB Interier se používá k nátěrům omítek, zdiva, betonových panelů a monolitů, papíru, strukturních tapet a tapet ze skelných vláken. Bělost: 93% MgO
Nanášení: štětkou, válečkem, stříkáním (včetně AIRLESS).
Vydatnost: 3-5 m² z 1kg barvy ve dvou vrstvách podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.
Balení: plastová vědra 5 kg, 12 kg, 40 kg.



ProHB Classic – interiérová ořevuzdorná malířská barva, vysoce bílá, vhodná také pro tónování, matná, vodouředitelná, odolná vůči ořeru za sucha, rychleschnoucí, s výraznou krycí schopností a roztíratelností, vysoce paropropustná. ProHB Classic se používá k nátěrům klasických a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů, papírových tapet a tapet ze skelných vláken. Vhodný na sanační omítky. Bělost: 95% MgO.
Nanášení: štětkou, válečkem, stříkáním (včetně AIRLESS).
Vydatnost: 3-5 m² z 1kg barvy ve dvou vrstvách podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.
Balení: plastová vědra 1,5 kg, 5 kg, 12 kg, 18 kg.
Tónování podle vzorkovnic IMPULS, HET CS III, NCS, RAL, EUROTREND.



ProHB Fasáda – fasádní akrylátová barva, vysoce bílá, vhodná také pro tónování, matná, vodouředitelná. ProHB fasáda se používá k nátěrům vápenocementových, břizolitových a ostatních minerálních omítek, zdiva, betonových panelů a monolitů, apod. Je vhodná k nátěrům kontaktních zateplovacích systémů.
Nanášení: štětkou, válečkem, stříkáním (včetně AIRLESS).
Vydatnost: 3,5 m² z 1 kg barvy ve dvou vrstvách na hladkých plochách.
Balení: plastová vědra 1 kg, 5 kg, 18 kg
Tónování podle vzorkovnic IMPULS, HET CSIII, NCS, RAL.

Výrobce:

HET, spol. s r.o. - výrobní závod
417 65 Ohnič u Teplic
Tel.: 417 810 112-4
www.het.cz